

# MOOON!

5303 - LAMPE H.41 CM  
DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylen diffusor  
Struktur Aluminium  
ABS-Sockel  
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 150 lm  
Schalterart: Dimmer  
Funktion des Schalters: Wechsel der Helligkeit (10 à 100%, Klick 4 s), Wechsel der Temperatur (Doppelklick kurz), ON/OFF (Klick 1 s)  
Beleuchtungsszenario:  
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) Dimmbar (10 bis 100%)  
Position 2 Warmweiß (3000°K) Dimmbar (10 bis 100%)  
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 8 h  
Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode  
Ladezeit: 7h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 2m  
Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen  
2 A - 5 V - 2.5 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA  
Energieeffizienzklasse: F  
Powered by Smart & Green



0.7 kg

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 530382 ● Kaktus    | 530321 ● Acapulcoblau   |
| 530373 ● Honig     | 530320 ● Ockerrot       |
| 530314 ● Muskat    | 5303A5 ● Lehmgrau       |
| 530347 ● Anthrazit | 5303B9 ● Schwarzkirsche |

5304 - LAMPE H.41 CM MAX  
DESIGN TRISTAN LOHNER

NEW

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE

INDOOR



Glasdiffusor  
Struktur Aluminium  
ABS-Sockel  
Technologie: Eingebaute LED - Flux lumineux sur batterie : 200 lm  
Flux lumineux sur secteur : 300 lm  
Schalterart: Touch-Dimmer  
Funktion des Schalters: Wechsel der Helligkeit (10 à 100%, Klick 4 s), Wechsel der Temperatur (Doppelklick kurz), ON/OFF (Klick 1 s)  
Beleuchtungsszenario:  
Position 1 Warmweiß (2700°K) Dimmbar (10 bis 100%)  
Position 2 Neutrales Weiß (4000°K) Dimmbar (10 bis 100%)  
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 7 h  
Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode  
Ladezeit: 7h - Ladeart: USB-Kabel Fermob magnetisch – Kabel (inbegriffen) 1,5m  
Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen  
2 A - 5 V - 3 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 0 (stoßfest) | CE | FCC  
Energieeffizienzklasse: F  
Powered by Smart & Green



1 kg

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 5304B9 ● Schwarzkirsche | 530421 ● Acapulcoblau |
| 530482 ● Kaktus         | 530447 ● Anthrazit    |

Sehen Sie das Video an



Fermob  
magnet



- Ladesystem
- Praktisch und benutzerfreundlich
- Einfach zu erkennen (dank des Ahornsamens)



	LAMPE H.41 MAX	LAMPE H.41
Diffuser	Glas	Polyethylen
Lichtleistung	200 bis 300 lm	150 lm
Farbtemperatur	2700°K + 4000°K	3000°K + 6000°K
Schalter	Touch dimmer	Dimmer
Lade	USB induktion dank des Magnetsystems Fermob - Magnet	USB
Autonomie	7h	8h



# MOON!

5320 - LAMPE H.63 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylen diffusor  
Struktur Aluminium  
ABS-Sockel

Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 500 lm

Schalterart: Touch

Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur (Klick 3 s),  
Wechsel der Helligkeit (Klick 1 s), Reset Bluetooth-Pairing (Klick 10 s)

Beleuchtungsszenario:

Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 50%

Position 2 Kaltes Weiß (6000°K) 100%

Position 3 Warmweiß (3000°K) 50%

Position 4 Warmweiß (3000°K) 100%

Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:

Weißes Licht variabel von 6000°K bis 3000°K & dimmbar (10% bis 100%)

Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 7 h

Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode

Ladezeit: 4h - Ladeart: Ladesockel aus ABS-Kunststoff und Transformator

I 10-230 Vw\*-24 Vg\*\* IPX0, Netzanschluss

Steckertyp: 4 Multisteckdosen (J, K, G, F, L, E, B, I)

Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen

1,5 A - 24 V - 7 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC

Energieeffizienzklasse: F

Powered by Smart & Green

Kombination Zubehör:

APPLICATION FERMOB LIGHTING - FERMOB LIGHTING

VERNETZTER SCHALTER - LUDO



2.65 kg

- 532082 ● Kaktus
- 5320B9 ● Schwarzkirsche
- 532047 ● Anthrazit

- 532021 ● Acapulcoblau
- 532020 ● Ockerrot




\* Volt Wechselstrom / \*\* Volt Gleichstrom

# MOON!

5310 - LAMPE H. 134 CM  
DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylen diffusor  
Struktur Aluminium  
ABS-Sockel

Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 500 lm

Schalterart: Touch

Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur (Klick 3 s),  
Wechsel der Helligkeit (Klick 1 s), Reset Bluetooth-Pairing (Klick 10 s)

Beleuchtungsszenario:

Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 50%

Position 2 Kaltes Weiß (6000°K) 100%

Position 3 Warmweiß (3000°K) 50%

Position 4 Warmweiß (3000°K) 100%

Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:

Weißes Licht variabel von 6000°K bis 3000°K & dimmbar (10% bis 100%)

Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 7 h

Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode

Ladezeit: 4h - Ladeart: Ladesockel aus ABS-Kunststoff und Transformator

110-230 V<sub>w</sub>\*-24 V<sub>g</sub>\*\* IPX0, Netzanschluss

Steckertyp: 4 Multisteckdosen (J, K, G, F, L, E, B, I)

Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen  
1,5 A - 24 V - 7 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA


Energieeffizienzklasse: F

Powered by Smart & Green

Kombination Zubehör:

APPLICATION FERMOB LIGHTING - FERMOB LIGHTING

VERNETZTER SCHALTER - LUDO



5.4 kg

- 531082 ● Kaktus
- 5310B9 ● Schwarzkirsche
- 531047 ● Anthrazit

- 531021 ● Acapulcoblau
- 531020 ● Ockerrot



\* Volt Wechselstrom / \*\* Volt Gleichstrom

# MOON!

5330 - WANDLEUCHTE Ø15 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Glassdiffusor

Struktur Aluminium

Basis aus wiederverwertetem ABS

Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 400 lm

Beleuchtungsszenario:

Position I Warmweiß (3000°K) 100%

Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:

Weißes Licht variabel von 6000°K bis 3000°K & dimmbar (10% bis 100%)

Befestigungsart: Quick'n clic für eine rasche Installation durch einfache Vierteldrehung (eingebaute Wasserwaage & Steckbare Klemmleiste)

Versorgungsart: Wand

0,24 A - 230 V - 8 W - IP54 (Dichtigkeit) | IK 0 (stoßfest) | CE | UKCA


Energieeffizienzklasse: F

Powered by Smart & Green

Kombination Zubehör:

APPLICATION FERMOB LIGHTING - FERMOB LIGHTING

VERNETZTER SCHALTER - LUDO



0.9 kg

- 533082 ● Kaktus
- 533047 ● Anthrazit
- 533021 ● Acapulcoblau

- 533020 ● Ockerrot
- 5330B9 ● Schwarzkirsche

Sehen Sie das Video an



MOON!



## quick'n clic

Einfach zu installieren



Sehen Sie das Video an



MOON!



LEUCHTEN


# MOON!

5340 - DREIFACHE HÄNGELAMPE Ø15 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER



Glassdiffusor  
 Struktur Aluminium  
 Basis aus wiederverwertetem ABS  
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 1050 lm  
Funktion des Schalters: Wechsel der Helligkeit (Klick 1 s),  
 Wechsel der Helligkeit (10 à 100%, Klick 4 s), ON/OFF (Klick 1 s)  
Beleuchtungsszenario:  
 Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) Dimmbar (10 bis 100%)  
 Position 2 Warmweiß (3000°K) Dimmbar (10 bis 100%)  
Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:  
 Weißes Licht variabel von 6000°K bis 3000°K & dimmbar (10% bis 100%)  
Befestigungsart: Quick'n clic für eine rasche Installation durch einfache  
 Vierteldrehung (Steckbare Klemmleiste)  
Versorgungsart: Kabel  
 Verstellbares Kabel  
 0.19 A - 230 V - 17 W - IP42 (Dichtigkeit) | IK 0 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA  
Energieeffizienzklasse: E  
 Powered by Smart & Green  
Kombination Zubehör:  
 APPLICATION FERMOB LIGHTING - FERMOB LIGHTING  
 VERNETZTER SCHALTER - LUDO



2.5 kg

- 5340B9 ● Schwarzkirsche
- 534021 ● Acapulcoblau
- 534082 ● Kaktus
- 534047 ● Anthrazit

Sehen Sie das Video



5350 - HÄNGELAMPE Ø25 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER



Glassdiffusor  
 Struktur Aluminium  
 Basis aus wiederverwertetem ABS  
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 1000 lm  
Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur (klick 1s),  
 Wechsel der Helligkeit (10 à 100%, Klick 4 s), ON/OFF (Klick 1 s)  
Beleuchtungsszenario:  
 Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) Dimmbar (10 bis 100%)  
 Position 2 Warmweiß (3000°K) Dimmbar (10 bis 100%)  
Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:  
 Weißes Licht variabel von 6000°K bis 3000°K & dimmbar (10% bis 100%)  
Befestigungsart: Quick'n clic für eine rasche Installation durch einfache  
 Vierteldrehung (Steckbare Klemmleiste)  
Versorgungsart: Kabel  
 Verstellbares Kabel  
 0.19 A - 230 V - 15 W - IP42 (Dichtigkeit) | IK 0 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA  
Energieeffizienzklasse: E  
 Powered by Smart & Green  
Kombination Zubehör:  
 APPLICATION FERMOB LIGHTING - FERMOB LIGHTING  
 VERNETZTER SCHALTER - LUDO



2 kg

- 5350B9 ● Schwarzkirsche
- 535021 ● Acapulcoblau
- 535082 ● Kaktus
- 535047 ● Anthrazit

Sehen Sie das Video

